

『あかりレンタル』 プライス・LED蛍光灯 20W・40W・110W・32W

0

製品画像	20W 	40W 	110W 	32W 	40W内蔵型 	40W内蔵型 
相当品	20W蛍光灯	40W蛍光灯	110W蛍光灯	32W蛍光灯	40W蛍光灯	40W蛍光灯
型番	06A-10-EX0A	12A-20-EX17	24A-40-EX28		CL-120T8-AR	12A-16-IN14
消費電力	10 W	20 W	40 W	16 W	23W	21 W
全光束	1,000 lm	2,000 lm	4,000 lm		2,050 lm	1,600 lm
口金	G13	G13	G13、R17d	G13	G13(片側給電UL規格)	G13(両側給電)
照度直下	258lx	485lx	720lx			500
照射角度	280°	280°	280°	280°	180°	180
使用チップ	オスラム	オスラム	オスラム	オスラム	エピスタ	オスラム
重量	160g	340g	675g		380kg	370kg
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra75	Ra80	Ra75	Ra75	Ra70	Ra70
定価	7,000	8,000	16,000	7,000	8,000	8,000
工事費込み6年割賦	¥110	¥110	¥225	¥110	¥110	¥95
工事費込み6年レンタル	¥120	¥120	¥240	¥120	¥120	¥100

※工事金額は、高さ3.5メートル未満(50本以上)の基本金額にて算出価格です。

『あかりレンタル』 プライス・LEDサービスステーション灯 (ガソリンスタンド)

製品画像				
相当品	400W 水銀灯	400W 水銀灯	400W 水銀灯	400W 水銀灯
型番	WS99A4G1-G	WS99A4G1-MG	WS99D8G1-G(27)	WS99D8G1-MG(27)
消費電力	99 W	99 W	99 W	99 W
全光束	11,880 lm	11,880 lm	7,920 lm	7,920 lm
光源設計寿命(h)	90, 000h	90, 000h	90, 000h	90, 000h
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	400×400×H203mm	400×400×H203mm	400×400×H203mm	400×400×H203mm
取付タイプ	天井面 吊ボルト	天井面 吊ボルト	天井面 吊ボルト	天井面 吊ボルト
重量	8. 6kg	8. 6kg	8. 6kg	8. 6kg
保護等級	防滴型	防滴型	防滴型	防滴型
備考	表面は強化ガラス(全面は透明ガラス)仕様	表面は強化ガラス(側面のみすりガラス)仕様	表面は透明ガラス仕様	側面のみすりガラス仕様
定価	160,000	160,000	170,000	170,000
6年割賦	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
6年レンタル	¥1,300	¥1,300	¥1,300	¥1,300
工事費込み6年割賦	¥1,300	¥1,300	¥1,300	¥1,300
工事費込み6年レンタル	¥1,400	¥1,400	¥1,400	¥1,400

※工事金額は、高さ7メートル未満(10個以上)の基本金額にて算出価格です。

製品画像					
相当品	1,000W 水銀灯	800W 水銀灯	600W 水銀灯	400W 水銀灯	400W 水銀灯
型番	HC300D24G2-C、(M)	HC230D16G2-C、(M)	HC150D12G2-C、(M)	HC99D8G2-C、(M)	HC99N4A4-C、(M)
消費電力	300 W	230 W	150 W	99 W	99 W
全光束	30,000 lm	23,000 lm	15,000 lm	9,900 lm	9,900 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	475×760×H121mm	350×760×H121mm	350×550×H121mm	350×420×H121mm	350×420×H121mm
LED色温度・演色評価	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70
本体材質	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS
重量	14.0kg	11.3kg	7.6kg	6.2kg	6.2kg
グローブ	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止
取付タイプ	天井面取付タイプ	天井面取付タイプ	天井面取付タイプ	天井面取付タイプ	天井面取付タイプ
器具首振可能	HC300D24A2-C、(M)	HC230D16A2-C、(M)	HC150D12A2-C、(M)	HC99D8A2-C、(M)	
定価	375,000	280,000	190,000	145,000	145,000
6年割賦	¥3,230	¥2,500	¥1,700	¥1,200	¥1,200
6年レンタル	¥3,450	¥2,680	¥1,820	¥1,300	¥1,300
工事費込み6年割賦			¥1,830	¥1,330	¥1,330
工事費込み6年レンタル			¥1,960	¥1,420	¥1,420

※工事金額は、高さ7メートル未満(10個以上)の基本金額にて算出価格です。

製品画像					
相当品	400W 水銀灯	400W 水銀灯	400W 水銀灯	250~300 水銀灯	200W 水銀灯
型番	WS99A4G1-MM	WS99A4G1-MC	WS99A4G1-CC	SQ65L5V1K	SQ45L4V1K
消費電力	99 W	99 W	99 W	65 W	45 W
全光束	11,880 lm	11,880 lm	11,880 lm	6,500 lm	4,500 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	400×400×H203mm	400×400×H203mm	400×400×H203mm	270×351×H279mm	270×351×H279mm
保護等級	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内用	屋内用
取付タイプ	天井面 吊ボルト	天井面 吊ボルト	天井面 吊ボルト	天井面取付タイプ	天井面取付タイプ
重量	6.3kg	6.3kg	6.3kg	2.7kg	2.7kg
LED色温度・演色評価	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70
備考	表面は耐候性ポリカーボネード(全面マット)	表面は耐候性ポリカーボネード(側面マット・下面クリア)	表面は耐候性ポリカーボネード(全面クリア)	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止
定価	150,000	150,000	150,000	122,000	115,000
6年割賦	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥940	¥940
6年レンタル	¥1,300	¥1,300	¥1,300	¥990	¥990
工事費込み6年割賦	¥1,330	¥1,330	¥1,330	¥1,060	¥1,060
工事費込み5年レンタル	¥1,420	¥1,420	¥1,420	¥1,135	¥1,135

※工事金額は、高さ7メートル未満(10個以上)の基本金額にて算出価格です。

製品画像					
相当品	1,000W 水銀灯	700W 水銀灯	700W 水銀灯	500W 水銀灯	400W 水銀灯
型番	FD300D24V6-C、(M)	FD230D16V6-C、(M)	FD150D12V6-C、(M)	FD120D9JR1-C	FD99D8V6-C、(M)
消費電力	300 W	230 W	150 W	120 W	99 W
全光束	30,000 lm	23,000 lm	15,000 lm	12,000 lm	9,900 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	475×600×H202mm	350×600×H202mm	350×470×H202mm	500×321.5×H229mm	350×340×H121mm
重量	17kg(取付金具含む)	11.8kg(取付金具含む)	8.7kg(取付金具含む)	12.9kg	7.0kg
保護等級	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
取付タイプ	天井・壁面 ボルトナット固定	天井・壁面 ボルトナット固定	天井・壁面 ボルトナット固定	天井・壁面 ボルトナット固定	天井・壁面 ボルトナット固定
グローブ材料	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート
本体材質	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS304	アルミ合金/SUS
備考	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止	IP44	形式末尾-C=クリア、-M=グレア防止
定価	400,000	290,000	196,000	250,000	160,000
6年割賦	¥3,230	¥2,500	¥1,700	¥1,430	¥1,200
6年レンタル	¥3,450	¥2,680	¥1,820	¥1,530	¥1,300
工事費込み6年割賦			¥1,830	¥1,560	¥1,330
工事費込み6年レンタル			¥1,960	¥1,670	¥1,420

※工事金額は、高さ7メートル未満(10個以上)の基本金額にて算出価格です。

製品画像				
相当品	400W 水銀灯	300W 水銀灯	180W 水銀灯	120W 水銀灯
型番	FDW99N4V7-C、(M)	FDW70D5V7-C、(M)	FDW45D4V7-C、(M)	FD28L2V3-C、(M)
消費電力	99 W	70 W	45 W	28 W
全光束	11,880 lm	7,000 lm	4,500 lm	3,080 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	245×500×H130mm	216×400×H130mm	216×400×H130mm	273×318×H176mm
重量	6.0kg	5.3kg	5.3kg	3.5kg
取付タイプ	天井面・壁麵取付タイプ	天井面・壁麵取付タイプ	天井面・壁麵取付タイプ	天井・壁面 ボルトナット固定
本体材質	アルミ合金/SUS304	アルミ合金/SUS304	アルミ合金/SUS304	アルミ合金/SUS304
保護等級	IP44	IP44	IP44	IP44
備考	形式末尾/C=クリア、/M=グレア防止	形式末尾/C=クリア、/M=グレア防止	形式末尾/C=クリア、/M=グレア防止	形式末尾/C=クリア、/M=グレア防止
定価	186,500	145,000	139,000	79,500
6年割賦	¥1,200	¥940	¥940	¥400
6年レンタル	¥1,300	¥990	¥990	¥430
工事費込み6年割賦	¥1,330	¥1,060	¥1,060	¥535
工事費込み6年レンタル	¥1,420	¥1,135	¥1,135	¥570

架台取付タイプ(アーム型)有り

架台取付タイプ(アーム型)有り

架台取付タイプ(アーム型)有り

※工事金額は、高さ7メートル未満(10個以上)の基本金額にて算出価格です。

製品画像			
相当品	120W 水銀灯	120W 水銀灯	120W 水銀灯
型番	FD28D2UP1-C、(M)	FD28D2V1-C、(M)	YG28L2JR4-M
消費電力	28 W	28 W	28 W
全光束	2,800 lm	3 lm	2,480 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	280×240×H95mm	280×240×H95mm	150×460×H80mm
重量	2.0kg	2.0kg	2.2kg
取付タイプ	壁面 ボルトナット固定	壁面 ボルトナット固定	壁面ボルト取付型(角度固定型)
本体材質	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金1.5mm/t
保護等級	IP23	IP23	IP23
備考	形式末尾/C=クリア、/M=グレア防止	形式末尾/C=クリア、/M=グレア防止	屋外灯
定価	75,000	75,000	68,000
6年割賦	¥400	¥400	¥400
6年レンタル	¥430	¥430	¥430
工事費込み6年割賦	¥535	¥535	¥535
工事費込み6年レンタル	¥570	¥570	¥570

※工事金額は、高さ7メートル未満(10個以上)の基本金額にて算出価格です。

製品画像						
相当品	縦配光下向型	縦配光上向型	横配光下向型	横配光上向型	アーム交換あり	アーム交換あり
型番	FKKB-37DT	FKKB-37UT	FKKB-37DY	FKKB-37UY	FKKB-37DT	FKKB-37UT
消費電力	37 W	37 W	37 W	37 W	37 W	37 W
全光束	3,200 lm	3,200 lm	3,200 lm	3,200 lm	3,200 lm	3,200 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	168×1250×H700mm	168×1250×H700mm	168×1250×H700mm	168×1250×H700mm	168×1250×H700mm	168×1250×H700mm
重量	10.9kg	10.9kg	10.9kg	10.9kg	10.9kg	10.9kg
本体材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
LED色温度・演色評価	5000K、Ra70	5000K、Ra70	5000K、Ra70	5000K、Ra70	5000K、Ra70	5000K、Ra70
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
定価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
6年割賦	¥750	¥750	¥750	¥750		
6年レンタル	¥800	¥800	¥800	¥800		
工事費込み6年割賦	¥935	¥935	¥935	¥935	¥1,140	¥1,140
工事費込み6年レンタル	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,220	¥1,220

※工事金額は、高さ7メートル未満(10個以上)の基本金額にて算出価格です。

工事費=14,400
アーム代=10,000

工事費=14,400
アーム代=10,000

『あかりレンタル』 プライス・LED屋内・軒下ダウンライト

製品画像	屋内ダウンライ	屋内ダウンライト	屋内ダウンライト	屋内ダウンライト	屋内ダウンライト	軒下ダウンライト	軒下ダウンライト
相当品	250W 水銀灯	250W 水銀灯	180W 水銀灯	180W 水銀灯	60W 水銀灯	180W 水銀灯	180W 水銀灯
型番	DL200-65D6-C	DL200-65D6-C(27)	DL200-45D4-C	DL200-45D4-C(27)	DL150-16D2-C	DL250-45D4-C	DL250-45D4-C(27)
消費電力	65 W	65 W	45 W	45 W	16 W	45 W	45 W
全光束	6,500 lm	5,200 lm	4,500 lm	3,600 lm	1,600 lm	4,500 lm	3,600 lm
LED色温度・演色評価	5000K(白色) Ra70	2700K(電球色) Ra70	5000K(白色) Ra70	2700K(電球色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	2700K(電球色) Ra70
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	Φ216×H132mm	Φ216×H132mm	Φ216×H132mm	Φ216×H132mm	Φ216×H74mm	Φ270×H170mm	Φ270×H170mm
埋込部寸法	Φ200×H132mm	Φ200×H132mm	Φ200×H132mm	Φ200×H132mm	Φ200×H74mm	Φ250×H132mm	Φ250×H132mm
グローブ材料	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート	耐候性ポロカーボネート
本体材質	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
重量	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.0kg	1.5kg	1.5kg
定価	129,000	142,000	126,000	139,000	62,900	138,000	151,000
6年割賦	¥935	¥1,045	¥920	¥1,000	¥380	¥920	¥1,000
6年レンタル							
工事費込み6年割賦							
工事費込み6年レンタル							

※工事金額は、高さ7メートル未満(10個以上)の基本金額にて算出価格です。

製品画像	星の光 150W	星の光 100W	星の光45W	星の光 80W	星の光 88W	星の光 96W
LEDチップ	日亜化学	日亜化学	日亜化学	サムスン	サムスン	サムスン
型番	FK122/24A-150A5C-C	FK122/24A-100L7-C	FK122/12A-45L4-C	FK122/24A-80Z4C-C	FK122/24A-88Z4C-C	FK122/24A-96Z4C-C
消費電力	150w	100 W	45 W	80 W	88 W	96 W
全光束	18,000 lm	11,000 lm	4,950 lm	8,000 lm	8,800 lm	9,600 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
演色評価	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70
色温度	5000K(白色)	5000K(白色)	5000K(白色)	5300K	5300K	5300K
重量	5.8kg	5.8kg	3.6kg	5.8kg	5.8kg	5.8kg
本体寸法	2434×120×H55mm	2434×120×H55mm	2434×120×H55mm	2434×122×H55mm	2434×122×H55mm	2434×122×H55mm
取付タイプ	天井面 吊ボルト・ビス止め	天井面 吊ボルト・ビス止め	天井面 吊ボルト・ビス止め	天井面 吊ボルト・ビス止め	天井面 吊ボルト・ビス止め	天井面 吊ボルト・ビス止め
本体材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
グローブ材料	C=クリア、M=マット(グレア防止)	C=クリア、M=マット(グレア防止)	C=クリア、M=マット(グレア防止)	C=クリア、M=マット(グレア防止)	C=クリア、M=マット(グレア防止)	C=クリア、M=マット(グレア防止)
定価	170,000	149,000	110,000			
6年割賦	¥1,175	¥970	¥790	¥615	¥615	¥615
6年レンタル						
工事費込み6年割賦				¥660	¥660	¥660
工事費込み6年レンタル						

※工事金額は、高さ3.5メートル未満(50本以上)の基本金額にて算出価格です。

製品画像	75W 	75s-W 	90W 	90s-W 	
相当品	300W 水銀灯		350W 水銀灯		
型番	KU75RU4/E39	KU75SRU4/E39	KU90RU4/E39	KU90SRU4/E39	
消費電力	75 W	75 W	90 W	90 W	
全光束	7,500 lm	8,250 lm	9,000 lm	9,900 lm	
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	
本体寸法	φ 250×243.5(mm)±3	φ 250×243.5(mm)±3	φ 250×243.5(mm)±3	φ 250×243.5(mm)±3	
重量	2.7kg	2.7kg	2.7kg	2.7kg	
演色評価	Ra70	Ra70	Ra70	Ra70	
色温度	5000K(白色)	5000K(白色)	5000K(白色)	5000K(白色)	
取付タイプ	E39ソケット	E39ソケット	E39ソケット	E39ソケット	
保護等級	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	
本体材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	
定価			120,000	130,000	
6年割賦	¥935	¥970	¥1,270	¥1,350	
6年レンタル	¥1,000	¥1,035	¥1,360	¥1,445	
工事費込み6年割賦	¥1,060	¥1,095	¥1,400	¥1,480	
工事費込み6年レンタル	¥1,140	¥1,170	¥1,495	¥1,580	

※工事金額は、高さ7メートル未満(10個以上)の基本金額にて算出価格です。

『あかりレンタル』 プライス・きらめき LED電球16W (別置型専用電源付属)

11

製品画像	4面発光 E-26	4面発光 E-26	4面発光 E-39	4面発光 E-39	6面発光 E-26	6面発光 E-26	6面発光 E-39	6面発光 E-39
		電球色2700K		電球色2700K		電球色2700K		電球色2700K
相当品	60W 水銀灯	60W 水銀灯	60W 水銀灯	60W 水銀灯	60W 水銀灯	60W 水銀灯	60W 水銀灯	60W 水銀灯
型番	KU16G4RU2-C/E26	KU16G4RU2-C/E26(27)	KU16G4RU2-C/E39	KU16G4RU2-C/E39(27)	KU16G6RU2-C/E26	KU16G6RU2-C/E26(27)	KU16G6RU2-C/E39	KU16G6RU2-C/E39(27)
	KU16G4RU2-M/E26	KU16G4RU2-M/E26(27)	KU16G4RU2-M/E39	KU16G4RU2-M/E39(27)	KU16G6RU2-M/E26	KU16G6RU2-M/E26(27)	KU16G6RU2-M/E39	KU16G6RU2-M/E39(27)
製品仕様	4角タイプ	4角タイプ	4角タイプ	4角タイプ	6角タイプ	6角タイプ	6角タイプ	6角タイプ
消費電力	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
全光束	1,600 lm	1,280 lm	1,600 lm	1,280 lm	1,600 lm	1,280 lm	1,600 lm	1,280 lm
LED色温度	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)	2700K(電球色)
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	Φ96×H210mm	Φ96×H210mm	Φ96×H260mm	Φ96×H260mm	Φ96×H210mm	Φ96×H210mm	Φ96×H260mm	Φ96×H260mm
口金	E26	E26	E39	E39	E26	E26	E39	E39
重量	0.7kg	0.7kg	1.3kg	1.3kg	0.7kg	0.7kg	1.3kg	1.3kg
本体材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
備考	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)
定価	72,500	75,000	72,500	75,000	85,000	87,500	85,000	87,500
製品販売価格	32,000	32,000	32,000	32,000	48,000	48,000	48,000	48,000
送料	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS
6年割賦	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定
6年レンタル	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定

(1/CS=6個入り)

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)

製品画像	4面発光 E-26 	4面発光 E-26 電球色2700K	4面発光 E-39 	4面発光 E-39 電球色2700K	6面発光 E-26 	6面発光 E-26 電球色2700K	6面発光 E-39 	6面発光 E-26 電球色2700K
相当品	100W 水銀灯	100W 水銀灯	100W 水銀灯	100W 水銀灯	150W 水銀灯	150W 水銀灯	150W 水銀灯	150W 水銀灯
型番	KU24G4RU2-C/E26 KU24G4RU2-M/E26	KU24G4RU2-C/E26(27) KU24G4RU2-M/E26(27)	KU24G4RU2-C/E39 KU24G4RU2-M/E39	KU24G4RU2-C/E39(27) KU24G4RU2-M/E39(27)	KU24G6RU2-C/E26 KU24G6RU2-M/E26	KU24G6RU2-C/E26(27) KU24G6RU2-M/E26(27)	KU24G6RU2-C/E39 KU24G6RU2-M/E39	KU24G6RU2-C/E39(27) KU24G6RU2-M/E39(27)
製品仕様	4角タイプ	4角タイプ	4角タイプ	4角タイプ	6角タイプ	6角タイプ	6角タイプ	6角タイプ
消費電力	24 W	24 W	24 W	24 W	36 W	36 W	36 W	36 W
全光束	2,400 lm	1,920 lm	2,400 lm	1,920 lm	3,600 lm	2,880 lm	3,600 lm	2,880 lm
LED色温度	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)	2700K(電球色)
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	Φ96×H210mm	Φ96×H210mm	Φ96×H260mm	Φ96×H260mm	Φ96×H210mm	Φ96×H210mm	Φ96×H260mm	Φ96×H260mm
口金	E26	E26	E39	E39	E26	E26	E39	E39
重量	0.7kg	0.7kg	1.3kg	1.3kg	0.7kg	0.7kg	1.3kg	1.3kg
本体材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
備考	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)
定価	72,500	75,000	72,500	75,000	85,000	87,500	85,000	87,500
製品販売価格	37,600	38,750	37,600	38,750	48,000	48,000	48,000	48,000
送料	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS	1400/CS
5年割賦								
6年割賦	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定

(1/CS=6個入り)

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)

製品画像	4面発光 E-39 	4面発光 E-39 電球色2700K	6面発光 E-39 	6面発光 E-39 電球色2700K	7面発光 E-39 	7面発光 E-39 	7面発光 E-39 	7面発光 E-39 	7面発光 E-39 
相当品	180W 水銀灯	180W 水銀灯	180W 水銀灯	180W 水銀灯	240W 水銀灯	240W 水銀灯	300W 水銀灯	300W 水銀灯	320W 水銀灯
型番	KU45D4RU2-C/E39	KU24G4RU2-C/E26(27)	KU45D6RU2-C/E39	KU24G6RU2-C/E26(27)	KU60GM7RU3-C/E39	KU60GM7RU3-C/E39(27)	KU77GM7RU3-C/E39	KU77GM7RU3-C/E39(27)	KU80GM7RU3-C/E39
	KU45D4RU2-M/E39	KU24G4RU2-M/E26(27)	KU45D6RU2-M/E39	KU24G6RU2-M/E26(27)	KU60GM7RU3-M/E39	KU60GM7RU3-M/E39(27)	KU77GM7RU3-M/E39	KU77GM7RU3-M/E39(27)	KU80GM7RU3-M/E39
製品仕様	4角タイプ	4角タイプ	6角タイプ	6角タイプ	6角タイプ	6角タイプ	6角タイプ	6角タイプ	6角タイプ
消費電力	45 W	45 W	45 W	45 W	60W	60W	77 W	77 W	80 W
全光束	4,500 lm	3,600 lm	4,500 lm	3,600 lm	6,000 lm	4,800 lm	7,700 lm	0 lm	8,000 lm
LED色温度	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)	2700K(電球色)	5000K(白色)
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	Φ126×H260mm	Φ126×H260mm	Φ126×H260mm	Φ126×H260mm	Φ126×H320mm	Φ126×H320mm	Φ126×H320mm	Φ126×H320mm	Φ126×H320mm
口金	E39	E39	E39	E39	E39	E39	E39	E39	E39
重量	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.6kg	1.6kg	1.6kg	1.6kg	1.6kg
本体材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
備考	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット	電球色型式末尾(27)	C=クリア・M=マット
定価	93,000	98,000	110,000	115,000	119,000	130,000	119,000	130,000	
5年割賦	¥935	¥935	¥935	¥935	¥1,310	¥1,450	¥1,310	¥1,450	¥1,390
6年割賦					¥1,110	¥1,225	¥1,110	¥1,225	¥1,175

	星の光 140	星の光 99	星の光 75 片面3面発	星の光 44	
製品画像					
相当品					
型番	PK140D12H6-C、(M)	PK99D8H4-C、(M)	PK75D6H6D-C、(M)	PK45D4H4-C、(M)	
消費電力	140 W (75~140Wに工場出荷時調整可)	99 W (75~99Wに工場出荷時調整可)	75 W	45 W	
全光束	14,000 lm	9,900 lm	7,500 lm	4,500 lm	3,600 lm
LED色温度・演色評価	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70	2700K(電球色) Ra70
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	
本体寸法	600×600×H435mm	600×600×H456mm	600×600×H456mm	600×600×H456mm	
重量	13.5kg	12.3kg	13.5kg	12.3kg	12.3kg
取付タイプ	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定
保護等級	IP23	IP23	IP23	IP23	
備考	6角タイプ	4角タイプ	4角タイプ	4角タイプ	
備考	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット	
定価	439,000	335,000	343,000	262,000	
製品販売価格	112,000	96,000	96,000	63,000	

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)

製品画像	星の光 140 アンティーク6角 	星の光 99 アンティーク4角 	星の光 45 
相当品			
型番	FK-PK140V1SW-C、(M)	FK-PK99V1SW-C、(M)	PK45D4H4-C、(M)
消費電力	140 W	99 W	45 W
全光束	14,000 lm	9,900 lm	7,500 lm
LED色温度・演色評価	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	433×498×H890mm	380×380×H695mm	357×357×H422mm
重量	14.3kg	10.2kg	9.5kg
取付タイプ	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定
保護等級	IP23	IP23	IP23
備考	6角タイプ	4角タイプ	4角タイプ
備考	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット
定価	535,000	419,000	180,000
製品販売価格	342,000	267,000	63,000

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)

製品画像				
相当品				
型番	BK12.5X2-1A6-M	BK12.5-1A6-M	BK16-2A7-C	BK8H1V9-AY
消費電力	28 W	16 W	16 W	9 W
全光束	2,800 lm	1,600 lm	1,600 lm	800 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
重量	1.9kg	1.6Kg	1.6kg	1.5kg
本体寸法	310×160×H125mm	230×145×H130mm	236×150×H183mm	270×160×H90mm
取付タイプ	ポール取付 自在バンド	ポール取付 自在バンド	ポール取付 自在バンド	ポール取付 自在バンド
保護等級	IP23	IP23	IP23	IP23
備考	グレア防止タイプ	グレア防止タイプ	クリアタイプ	
定価	57,500	31,500	55,000	29,800
製品販売価格	35,000	20,000	34,000	20,000

※オックス販売価格はあくまでも参考価格です。(月額のレンタル価格により変動します)

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)

製品画像				
相当品				
型番	BKV46B-D4A2/M	BKV28B-D2A2/M	BKV16B-D2A2/M	BK16H2V9-AY2
消費電力	46 W	28 W	16 W	17 W
全光束	4,600 lm	2,800 lm	1,600 lm	1,600 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
重量	2.9kg	2.4kg	2.4kg	1.5kg
本体寸法	410×160×H180mm	410×160×H180mm	410×160×H180mm	270×160×H90mm
取付タイプ	ポール取付 自在バンド	ポール取付 自在バンド	ポール取付 自在バンド	ポール取付 自在バンド
保護等級	IP23	IP23	IP23	IP23
グローブ材料	グレア防止マット仕様	グレア防止マット仕様	グレア防止マット仕様	
定価	84,500	51,300	51,300	42,500
製品販売価格	59,000	32,500	32,500	29,000

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)

製品画像			反射板あり		反射板あり
相当品	400W 水銀用	180W 水銀灯	180W 水銀灯	120W 水銀灯	120W 水銀灯
型番	CL99D8A2-C	CL45A2V3P-C(反射板なし)	CL45A2V3KP-C(反射板あり)	CL28D2V4P-C(反射板なし)	CL28D2V4KP-C(反射板あり)
消費電力	99 W	45 W	45 W	28 W	28 W
全光束	9,900 lm	4,500 lm	4,500 lm	2,800 lm	2,800 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	350×420×121	230×375×65	230×375×65	160×270×90	160×270×90
LED色温度・演色評価	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70
取付タイプ	天井面取付タイプ	天井・壁面ビス止め金具付	天井・壁面ビス止め金具付	天井・壁面ビス止め金具付	天井・壁面ビス止め金具付
保護等級	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
本体材質	アルミ合金/SUS304	アルミ合金/SUS304	アルミ合金/SUS304	アルミ合金/SUS304	アルミ合金/SUS304
グローブ材料	透明ポリカーボネート	透明ポリカーボネート	透明ポリカーボネート	透明ポリカーボネート	透明ポリカーボネート
備考		P=反射板なし	KP=反射板あり	P=反射板なし	KP=反射板あり
定価	160,000	104,500	110,000	53,800	55,500
製品販売価格	96,000	57,000	57,000	30,000	30,000

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)

製品画像	ローポール16W 	ローポール28W 	スクエア 	スクエア 	スクエア 
相当品					
型番	LP16CD1B1-M	LP28D2B2-M	SQ690-112D8-C (M)	SQ540-65D6-C	SQ540-65D6-C
消費電力	16 W	28 W	112 W	65 W	45 W
全光束	1,600 lm	2,800 lm	11,200 lm	6,500 lm	4,500 lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
LED色温度・演色評価	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70	5000K(白色) Ra70
重量	4.5kg		8.0kg	5.0kg	3.4kg
取付タイプ	埋め込み アンカーボルト固定	埋め込み アンカーボルト固定	天井面埋込・直付け・吊りボルト固定	天井面埋込・直付け・吊りボルト固定	天井面埋込・直付け・吊りボルト固定
保護等級	IP23	IP23			
本体寸法	150×150×H800mm	Φ140×H800(内埋込100)mm	720×720×H53mm	570×570×H53mm	570×570×H53mm
埋込部寸法			685×685×H20mm	535×535×H20mm	535×535×H20mm
本体材質	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS
グローブ材料	透明ポリカーボネート	透明ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート
定価	98,000	129,000	180,600	137,200	120,000
製品販売価格	64,000	76,600	109,000	78,600	75,000

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)