

	星の光 140	星の光 99	星の光 75 片面3面発	星の光 44	
製品画像					
相当品					
型番	PK140D12H6-C、(M)	PK99D8H4-C、(M)	PK75D6H6D-C、(M)	PK45D4H4-C、(M)	
消費電力	140 W (75~140Wに工場出荷時調整可)	99 W (75~99Wに工場出荷時調整可)	75 W	45 W	
全光束	14,000 lm	9,900 lm	7,500 lm	4,500 lm	3,600 lm
LED色温度・演色評価	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70	2700K(電球色) Ra70
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	
本体寸法	600×600×H435mm	600×600×H456mm	600×600×H456mm	600×600×H456mm	
重量	13.5kg	12.3kg	13.5kg	12.3kg	12.3kg
取付タイプ	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定
保護等級	IP23	IP23	IP23	IP23	
備考	6角タイプ	4角タイプ	4角タイプ	4角タイプ	
備考	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット	
定価	439,000	335,000	343,000	262,000	
製品販売価格	112,000	96,000	96,000	63,000	

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)

	星の光 140 アンティーク6角	星の光 99 アンティーク4角	星の光 45
製品画像			
相当品			
型番	FK-PK140V1SW-C、(M)	FK-PK99V1SW-C、(M)	PK45D4H4-C、(M)
消費電力	140 W	99 W	45 W
全光束	14,000 lm	9,900 lm	7,500 lm
LED色温度・演色評価	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70	5300K(白色) Ra70
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	433×498×H890mm	380×380×H695mm	357×357×H422mm
重量	14.3kg	10.2kg	9.5kg
取付タイプ	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定	直線ポール・ボルト固定
保護等級	IP23	IP23	IP23
備考	6角タイプ	4角タイプ	4角タイプ
備考	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット	C=クリア、M=マット
定価	535,000	419,000	180,000
製品販売価格	342,000	267,000	63,000

※全ての製品には送料が(1400円)加算されます。(離島・沖縄は追加の送料が発生します)